



• TOLERANCIAS Y PESOS - TOLERANCES AND WEIGHT •

Tolerancias Dimensiones según fijación (ISO8135) / Mounting Dimensions (ISO8135)

Dimensiones Dimensions	Y	PJ*	WF	ZJ*	WC	W	XS	SS*	XC*	XO*	XV	ZP/ZF*
Tipo de Fijación Mounting Type	Basico Basic	Basico Basic	Basico Basic	Basico Basic	MF3	MF1	MS2	MS2	MP3	MP5	MT4	MF2 MF4
Carrera / Stroke	TOLERANCIAS / TOLERANCES											
≤ 1250	± 2	± 1,5	± 2	± 1,5	± 2	± 2	± 2	± 1,5	± 1,5	± 1,5	± 2	± 1,5
[1250 , 3150]	± 4	± 3	± 4	± 3	± 4	± 4	± 4	± 3	± 3	± 3	± 4	± 3
[3150 , 8000]	± 8	± 5	± 8	± 5	± 8	± 8	± 8	± 5	± 5	± 5	± 8	± 5

* Carrera incluida
* Stroke length included

* Valores en milímetros
* Values in millimeters

* Valores en milímetros
* Values in millimeters

CARRERA / STROKE	TOLERANCIA
≤ 1250	+ 2 0
[1250 , 3150]	± 4 0
[3150 , 8000]	± 8 0

Tabla de pesos (kg) / Weight table (kg)

PISTON BORE	MM	N - MF1	P - MF2	A - MF3	B - MF4	G - MP5 D- MP3	E - MS2	F - MT4	Suplemento 100 mm Carrera Additional per 100 mm. Stroke
25	14	3,2	3,2	3,3	3,3	3	3,6	3,2	0,33
	18	3,3	3,3	3,4	3,4	3,1	3,7	3,3	0,41
32	18	4,5	4,5	4,8	4,8	4,1	6,2	4,5	0,55
	22	4,7	4,7	5	5	4,3	6,4	4,7	0,65
40	22	7,4	7,4	7,4	7,4	6,6	8,6	7,5	0,85
	28	7,6	7,6	7,6	7,6	6,8	8,8	7,7	1,04
50	28	9,7	9,7	10,2	10,2	8,6	12,1	10,2	1,18
	36	9,8	9,8	10,3	10,3	8,7	12,2	10,3	1,48
63	36	16,5	16,5	18,1	18,1	14,7	20,2	17,1	1,8
	45	16,9	16,9	18,5	18,5	15,1	20,6	17,5	2,3
80	45	24,1	24,1	25	25	21,5	30,9	25,5	2,9
	56	24,6	24,6	25,5	25,5	22	31,4	26	3,5
100	56	42,5	42,5	45,7	45,7	39,6	54,7	46,5	4,6
	70	44,5	44,5	46,7	46,7	40,6	55,7	47,5	5,7
125	70	66,5	66,5	67,8	67,8	63	85,4	75,2	7,2
	90	67,7	67,7	69	69	64,2	86,6	76,4	9,2
160	90	-	-	119	119	114	144	125	11,5
	110	-	-	122	122	117	147	128	13,9
200	110	-	-	209	209	205	255	231	15,3
	140	-	-	211	211	207	257	233	19,9

CILCOIL, S.A. - se reserva el derecho de modificar: Técnica, material, cotas y formas sin previo aviso.

CILCOIL, S.A. - reserves the rights to modify: Techniques, materials, dimensions and shapes without prior notice.

Volver
Series Fabricación

Volver
Página Principal

